



Camiones y Buses



# Delivery 11.180

175 hp

600 Nm

4 cilindros



## Motor

Fabricante / Modelo  
Cummins / ISF 3.8

Nº de cilindros /  
Desplazamiento  
4 / 3.8 lts

Potencia máxima  
175 hp (130 kW)  
@ 2,600 rpm

Torque máximo  
600 Nm (442 lbft)  
@ 1,100 - 1,700 rpm

Norma de  
emisiones  
Euro V

Tecnología de  
emisiones  
SCR



## Transmisión

Fabricante / Modelo  
Eaton / ESO 6106

Tipo / Accionamiento  
Manual / A cables

Nº de marchas  
6 adelante, sincronizadas  
(overdrive) + 1 reversa

## Relación de Transmisión

1ª / Última  
6.19:1 / 0.78:1

Reversa  
5.69:1

Tracción  
4x2



## Disco de embrague

Fabricante / Tipo  
Valeo / Monodisco de  
accionamiento hidráulico,  
revestimiento orgánico

Diámetro de disco  
362 mm



## Ejes

Eje delantero Marca / Modelo  
DANA SA036S

Eje trasero / Marca  
Meritor MS08-125

Relación de reducción  
4.30:1

## Suspensión delantera

Tipo  
Eje rígido, muelles parabólicos con doble etapa,  
amortiguadores hidráulicos de doble acción y  
barra estabilizadora

## Suspensión trasera

Tipo  
Eje rígido, muelles parabólicos con doble  
etapa, amortiguadores hidráulicos de  
doble acción y barra estabilizadora.

## CONFIABILIDAD, ROBUSTEZ Y UN MAYOR DESEMPEÑO



## Neumáticos

Medidas  
235/75 R17.5

Rines  
Acero con 6 barrenos  
(17.5" x 6.75)



## Volúmen abastecimiento

Tanque de combustible  
150 lts

Material  
Plástico

Depósito de Adblue  
(urea automotriz)  
23 lts



## Frenos

Frenos  
ABS + EBD

Freno de estacionamiento  
Sí

Accionamiento  
Neumático

Freno auxiliar  
Freno de escape

## Dimensiones

		(mm)
Distancia entre ejes	A	4,600
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,275
Longitud total	D	7,785
Ángulo de entrada (vacío)	E	24º
Ángulo de salida (vacío)	F	24º
Altura	G	2,452
Altura de plataforma de carga	H	869
Dist. mín. entre el eje delantero y el cuerpo	I	725
Anchura máxima delantera (con/sin espejo)	J	2,115 / 2,685
Anchura máxima trasera	K	2,190
Ancho de vía delantero	L	1,783
Ancho de vía trasera	M	1,675
Despeje delantero	N	199
Despeje trasero	O	188
Ancho entre los largueros	P	862
Diámetro de giro (metros)		8.7 m



## Cabina

Seguro manual de puertas.  
Elevador manual de vidrios.  
Asiento del conductor con  
ajuste múltiple y suspensión  
neumática.  
Preparación para radio.  
Basculado manual.

## VOLKS | Telematics

Servicio de valor agregado, enfocados en:  
productividad, mantenimiento, seguridad y ahorro

## Pesos y capacidades

	(Kg)	(lbs)
Peso vehicular total	3,400 kg	7,496 lbs
Eje delantero	2,200 kg	4,850 lbs
Eje trasero	1,200 kg	2,645 lbs
Peso bruto vehicular técnico	10,700 kg	23,540 lbs
Capacidad máxima de tracción	13,200 kg	29,101 lbs
Carga útil más carrocería	7,300 kg	16,094 lbs



## VOLKS | Assist

800 89 01 800

Soporte técnico telefónico  
gratuito  
RESCATE EN CARRETERA  
24/7 los 365 días del año

\*Imágenes de carácter ilustrativo.  
\*Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

CAMIONES VOLKSWAGEN  
EBSA MOTORS

25  
AÑOS AVANZANDO CONTIGO

BLVD. COLOSIO KM.11

BSA  
MOTORS  
CAMIONES & BUSES