



Camiones y Buses

#SOMOS EBSA

CAMIONES & BUSES



Delivery 6.160

156 hp

430 Nm

4 cilindros



Motor

Fabricante / Modelo
Cummins / ISF 2.8

Nº de cilindros /
Desplazamiento
4 / 2.8 lts

Potencia máxima
156 hp (115kW)
@ 3,200 rpm

Torque máximo
430 Nm (317.15 lbft)
@ 1,500 - 2,400 rpm

Norma de
emisiones
Euro V

Tecnología de
emisiones
SCR



Transmisión

Fabricante / Modelo
Eaton / ESO 4206

Tipo / Accionamiento
Manual / A cables

Nº de marchas
6 adelante (overdrive)
+ 1 reversa

Relación de Transmisión

1ª / Última
4.78:1 / 0.65:1

Reversa
4.03:1

Tracción
4x2



Disco de embrague

Tipo
Monodisco de accionamiento
hidráulico, revestimiento
orgánico

Diámetro de disco
310 mm

Paquete de seguridad,
único en su clase.



ATC
Control Automático de Tracción.



ESC
Programa electrónico de Estabilidad



a-HSA
Asistente Automático de Pendiente



Suspensión delantera

Tipo
Independiente con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora



Ejes

Eje delantero Marca / Modelo
MAN ISF 2.5T

Eje trasero / Marca
AAM / DANA

Relación de reducción
5.13:1

Suspensión trasera

Tipo
Eje rígido, muelles parabólicos con doble etapa, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora.

EL CAMINO DE REPARTO URBANO MÁS SEGURO



Neumáticos

Medidas
225/75 R16

Rines
Acero con 6 barrenos
(16" x 6)



Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible
80 lts

Material
Plástico

Depósito de Adblue
(urea automotriz)
16 lts



Frenos

Frenos
ABS + EBD de disco en todas las ruedas

Freno de estacionamiento
Si

Accionamiento
Hidráulico

Dimensiones

		(mm)
Distancia entre ejes	A	4,000
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,675
Longitud total	D	6,940
Ángulo de entrada (vacío)	E	20°
Ángulo de salida (vacío)	F	21°
Altura	G	2,386
Altura de plataforma de carga	H	757
Dist. mín. entre el eje delantero y el cuerpo	I	700
Anchura máxima delantera (con/sin espejo)	J	2,495/2,025
Anchura máxima trasera	K	2,100
Ancho de vía delantero	L	1,760
Ancho de vía trasera	M	1,700
Despeje delantero	N	223
Despeje trasero	O	150
Ancho entre los largueros	P	858
Camara útil		5,700
Diámetro de giro (metro)		7.7 m



Cabina

Seguro manual de puertas.
Elevador manual de vidrios.
Asiento del conductor con ajuste múltiple y suspensión neumática.
Preparación para radio.
Basculado manual.
*Consultar disponibilidad.
A/C*

VOLKS | Telematics

Servicio de valor agregado, enfocados en: productividad, mantenimiento, seguridad y ahorro

Pesos y capacidades

	(Kg)	(lbs)
Peso vehicular total	2,419 kg	5,333 lbs
Eje delantero	1,726 kg	3,805 lbs
Eje trasero	693 kg	1,528 lbs
Peso bruto vehicular técnico	6,300 kg	13,860 lbs
Capacidad máxima de tracción	6,900 kg	15,211 lbs
Carga útil más carrocería	3,881 kg	8,556 lbs



VOLKS | Assist
800 89 01 800

Soporte técnico telefónico gratuito
RESCATE EN CARRETERA
24/7 los 365 días del año

*Imágenes de carácter ilustrativo.
*Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.



CAMIONES VOLKSWAGEN
EBSA MOTORS

25
AÑOS AVANZANDO CONTIGO

BLVD. COLOSIO KM.11

BSA
MOTORS
CAMIONES & BUSES